

SEFAR® PME

Produktbeschreibung

SEFAR® PME ist das Siebdruckgewebe für industrielle Anwendungen. Es basiert auf einem von Sefar entwickelten, innovativen Hochmodul-Polyestergarn mit aussergewöhnlicher Reissfestigkeit und sehr niedriger Dehnung. SEFAR® PME setzt neue Standards in der Schablonenherstellung. Die Druckresultate beeindrucken auch bei ausgesprochen schwierigen und neuartigen Applikationen.

SEFAR® PME

Gewebeummer	Fadenzahl [cm]	Fadenzahl [inch]	Garndurchmesser nominal [µm]	Bindung	Fadenzahltoleranz [± n/cm]	Maschenweite [µm]	Sieböffnungsgrad [%]	Gewebedicke (gewoben) [µm]	Toleranz der Gewebedicke [± µm]	Theor. Farbvolumen [cm³ / m²]	Erhältliche Gewebebreiten (Toleranz -0 / +6) [cm]			
											115	142	158	234
180/460-26 PW	180	460	26	1:1	3.0	24	19	41	2	8	▽			
165/420-26 PW	165	420	26	1:1	3.0	29	23	39	2	9	▽		▽	▽
165/420-30 PW	165	420	30	1:1	3.0	26	17	46	2	8	▽	▽	▽	▽
150/380-30 PW	150	380	30	1:1	3.0	30	20	42	2	9	▼	▼	▼	▽
140/355-30 PW	140	355	30	1:1	3.0	35	24	42	2	10	▼	▼	▼	▽
130/330-30 PW	130	330	30	1:1	3.0	44	33	46	2	15	▼	▼	▼	
120/305-30 PW	120	305	30	1:1	3.0	52	38	45	2	17			▽	
120/305-35 PW	120	305	35	1:1	3.0	42	25	51	2	13	▼●	▼○	▼●	▼○
110/280-35 PW	110	280	35	1:1	3.0	53	34	52	3	18	▼○	▽	▽	
100/255-40 PW	100	255	40	1:1	2.5	57	32	61	3	20	▼●	▼●	▼●	
100/255-35 PW	100	255	35	1:1	2.5	61	37	51	3	19	▽	▽	▽	
71/180-48 PW	71	180	48	1:1	2.0	90	41	75	4	31	▽	▽	▽	▽

Lagerartikel = ▼● Artikel auf Anfrage = ▼○ Farben: Weiss = ●○ Gelb = ▼▼

Änderungen vorbehalten

Rollenlängen

Rollentyp	Rollenlänge inklusive Toleranz
4AS140030P158Y0D	25 m +/-2,5 m
4AS140030P158Y0G	50 m +/-5 m
4AS140030P158Y0L	20 m +2,49 m/-19,9 m
4AS140030P158Y0F	40 m +30 m/-12,49 m